

Artikelnummer	98430
Omschrijving	Doppendoos, chroom vanadium staal, 1/4", 3/8" en 1/2" aansluiting, 215-delig
EAN	4003315708735
VPE	2
Gewicht	12,24 kg
Verpakking	Full color verkoopsleeve met cellofaan
Afmeting	525 x 380 x 125 mm
Keurmerken	VPA GS
Garantietermijn	10 jaar
Omschrijving	Doppendoos, 215-delig, 1/4", 3/8" en 1/2" aansluiting, chroom vanadium staal. Zeer complete professionele doppendoos in stevige kunststof bewaarkoffer. 3 Ratels, met uitgebreid assortiment doppen (zeskant lang en kort, torx, etc.), bitdoppen, bits, verlengingen, sleutels, grepen, etc.

Inhoud:

3	Ratels, 45-tands met omschakelpal, 1/4", 3/8" en 1/2"
5	Verlengstukken 2 x 1/4", 50 en 100 mm 1 x 3/8", 125 mm 2 x 1/2", 125 en 250 mm
1	Schuifstuk, 1/2" t.b.v. verlengstuk 250 mm
3	Kniegewrichten, 1/4", 3/8" en 1/2"
1	T-glijgreep, 1/4", 115 mm
1	Schroevendraaiergreep, 1/4"
1	Bitschroevendraaiër, magnetisch t.b.v. 6 mm bits
7	Haakse stiftsleutels Inbus, 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 en 5 mm
3	Bitadapters, 1/4" t.b.v. 6,3 mm bits, 3/8" en 1/2" t.b.v. 8 mm bits
12	Ringsteeksleutels. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 en 22 mm
13	Doppen, 1/4", zeskant, 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 en 14 mm
10	Doppen, 3/8", zeskant, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 en 19 mm
15	Doppen, 1/2", zeskant, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 en 32 mm
7	Doppen lang, 1/4", zeskant, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 en 10 mm
6	Doppen lang, 3/8", zeskant, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 en 15 mm
5	Doppen lang, 1/2", zeskant, 16 - 17 - 18 - 19 en 22 mm
3	Bougiedoppen, 3/8" 16 mm, 1/2" 16 en 21 mm
5	Torx dop uitwendig, 1/4", E4 - E5 - E6 - E7 en E8
5	Torx dop uitwendig, 3/8", E10 - E11 - E12 - E14 en E18
3	Torx dop uitwendig, 1/2", E20 - E22 en E24
30	Bitdoppen, 1/4" 4 x Sleuf, 4 - 5,5 - 6 en 7 mm 3 x Kruiskop Philips, PH1 - PH2 en PH3 3 x Kruiskop Pozidrive, PZ1 - PZ2 en PZ3 4 x Inbus, 3 - 4 - 5 en 6 mm 8 x Torx, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 en T30 8 x Resistorx, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 en T30
2	Bitdoppen, 1/2", Torx, T55 en T60
30	Bits, 8 mm, 30 mm lang 3 x Sleuf, 6 - 6,5 en 8 mm 2 x Kruiskop Philips, PH3 en PH4 2 x Kruiskop Pozidrive, PZ3 en PZ4 5 x Inbus, 5,5 - 6 - 6,5 - 7 en 8 mm 8 x Torx, T25 - T27 - T30 - T35 - 2 x T40 - T45 en T50 6 x Resistorx, T27 - T30 - T35 - T40 - T45 en T50 4 x Veeltand, 5 - 6 - 8 en 10 mm Vervolg, zie blz. 2.

- 44 Bits, 6,3 mm, 25 mm lang, in kunststof houders
3 x Sleuf, 4 - 5,5 - en 6,5 mm
2 x Kruiskop Philips, PH1 en PH2
2 x Kruiskop Pozidrive, PZ1 en PZ2
4 x Inbus, 3 - 4 - 5 en 6 mm
4 x Inbus met boring, 3 - 4 - 5 en 6 mm
5 x Torx, T8 - T10 - T15 - T20 en T25
10 x Resistorx, T8 - 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 en T40
3 x Veeltand, 5 - 6 en 8 mm
2 x Vierkant, 1 en 2 mm
3 x 2-Pin, 4 - 6 en 8 mm
3 x 3-Vleugel, 1 - 2 en 3 mm
3 x 4-Vleugel, 6 - 8 en 10 mm

